

YAPISI

- 1 Bakır iletken (sınıf 1-2)
- 2 PVC izole


ÖZELLİKLER

Tip : H05V-U | H07V-U | H07V-R
 Standartlar : TS 9758 | HD 21.3 S3
 Anma Gerilimi : $U_o/U=300/500$ V - $450/750$ V

Kullanılabilir Yerler :
 Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sıva altında, sıva üstünde veya boru içerisinde sabit tesislerde tesisat kablosu olarak kullanılır.



Kullanım Sıcaklığı



Maks. İletme Sıcaklığı



Kısa Devre Sıcaklığı


 Alev Dayanıklılık
 IEC 60332-1-2


Min. Bükülme Yarıçapı



RoHS

FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	Standart sevk uzunluğu	20°C'de iletken DC direnci	Akım taşıma kapasitesi	
					Boru içinde	Duvar içinde
mm ²	mm	kg/km	m	/ km (max.)	A (30°C)	A (30°C)
1 re	2.3	14	100	18.1	11	14
1.5 re	2.8	20	100	12.1	15	18
2.5 re	3.4	31	100	7.41	20	24
4 re	3.8	46	100	4.61	26	32
6 re	4.3	65	100	3.08	34	41
1.5 rm	3.0	21	100	12.1	15	18
2.5 rm	3.6	33	100	7.41	20	24
4 rm	4.1	48	100	4.61	26	32
6 rm	4.7	68	100	3.08	34	41
10 rm	6.0	112	100	1.83	46	57
16 rm	7.0	168	100	1.15	61	76
25 rm	8.4	258	100	0.727	80	101
35 rm	9.4	350	100	0.524	99	125
50 rm	11.0	480	1000	0.387	119	151
70 rm	12.6	670	1000	0.268	151	192
95 rm	14.6	920	1000	0.193	182	232
120 rm	16.1	1150	1000	0.153	210	269
150 rm	18.0	1430	1000	0.124	240	-
185 rm	20.0	1770	1000	0.0991	273	-
240 rm	22.8	2310	1000	0.0754	320	-