

YAPISI

- 1 Bakır iletken (sınıf 1-2)
- 2 PVC izole
- 3 PVC dolgu
- 4 PVC dışı kılıf



ÖZELLİKLER

Tip : 05VV-U / 05VV-R
Standartlar : TS 9759 / HD 21.4 S2
VDE 0250 / 204
Anma Gerilimi : $U_0/U=300/500$ V

Kullanılabilir Yerler :
Mekanik zorlanmanın olmadığı kuru ve rutubetli yerlerde, her türlü konut, depo, fabrika ve ofis yerlerinde, sıva altında, sıva üstünde kullanılır. Toprak altına döşenmez.



Kullanım Sıcaklığı
-20 / +60 °C



Maks. İletme Sıcaklığı
60 °C



Kısa Devre Sıcaklığı
150 °C



Alev Dayanıklılık
IEC 60332-1-2



Min. Bükülme Yarıçapı
 $r \geq 12 \times D$



RoHS

FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal kesit mm ²	Dış çap yaklaşık mm	Net ağırlık yaklaşık kg/km	Standart sevk uzunluğu m	20°C'de iletken DC direnci / km (max.)	Akım taşıma kapasitesi A (30°C)
2x1.5 re	8.4	110	100	12.1	19.5
2x2.5 re	9.6	150	100	7.41	27
2x4 re	10.5	200	100	4.61	36
2x4 rm	11.0	210	100	4.61	36
2x6 re	11.5	250	100	3.08	46
2x6 rm	12.2	270	100	3.08	46
2x10 rm	15.3	440	1000	1.83	63
3x1.5 re	8.8	128	100	12.1	19.5
3x2.5 re	10.0	180	100	7.41	27
3x4 re	11.0	240	100	4.61	36
3x6 re	12.5	330	100	3.08	46
3x10 rm	16.5	540	1000	1.83	63
4x1.5 re	9.6	155	100	12.1	19.5
4x2.5 re	11.0	220	100	7.41	27
4x4 re	12.4	305	100	4.61	36
4x4 rm	13.2	330	100	4.61	36
4x6 re	13.8	410	100	3.08	46
4x6 rm	14.8	430	100	3.08	46
4x10 rm	18	680	1000	1.83	63
4x16 rm	20.5	960	1000	1.15	85
4x25 rm	24	1430	1000	0.727	112
5x1.5 re	10.3	185	100	12.1	19.5
5x2.5 re	11.9	270	100	7.41	27